



NHÀ CỦA QUÝ VỊ CÓ ĐƯỢC BẢO VỆ TRƯỚC CHÁY RỪNG KHÔNG?

SỬ DỤNG CẢNH QUAN CHỐNG LỬA THÔNG MINH

Cảnh quan chống lửa thông minh bao gồm các loài cây chịu lửa và có thể ngăn cản lửa lan đến ngôi nhà của quý vị. Thông thường, những loài cây này cũng có khả năng chống chịu hạn hán. Hãy thảo luận với nhà thầu vườn ươm hoặc cảnh quan tại địa phương để nhận lời khuyên về các loài cây chịu lửa phù hợp với khu vực của quý vị.



Tạo dựng không gian phòng vệ là một trong những bước quan trọng nhất mà quý vị có thể thực hiện để giúp bảo vệ ngôi nhà của mình trước cháy rừng.

Tìm hiểu thêm tại FirefightersOnYourSide.org

**HÃY SẴN SÀNG!
CHUẨN BỊ NGAY ĐỂ ỨNG
PHÓ VỚI CHÁY RỪNG
HOẶC CÁC THIÊN TAI KHÁC.**

THÔNG TIN VÀ LỜI KHUYÊN:
FirefightersOnYourSide.org

Thông tin được cung cấp cho quý vị đến từ Quỹ Phòng Cháy Chữa Cháy California (California Fire Foundation) hợp tác với Edison International.



KIỂM SOÁT TRƯỚC
NGUY CƠ CHÁY RỪNG

KHÔNG GIAN PHÒNG VỆ

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cháy rừng bắt đầu từ chính quý vị. **Không Gian Phòng Vệ** là khoảng đệm giữa nhà của quý vị và thảm thực vật (cây, cỏ, bụi cây và vùng đất hoang dã) xung quanh căn nhà. Tạo dựng Không Gian Phòng Vệ sẽ gia tăng cơ hội sống sót cho ngôi nhà của quý vị khi có cháy rừng và giúp lính cứu hỏa có một khu vực tiến hành cứu hỏa an toàn để bảo vệ ngôi nhà của quý vị.



VÙNG 0 – VÙNG CHỐNG TÀN TRỎ

Vùng 0 rộng 5 foot tính từ các tòa nhà, cấu trúc, hè, v.v.

Mục tiêu là biến vùng này trở thành một khu vực không bắt lửa.

- Tạo dựng một vành đai không bắt lửa 5 foot xung quanh nhà quý vị bằng cách sử dụng vật liệu cứng như sỏi, gạch lát và vật liệu che phủ không bắt lửa.
- Loại bỏ toàn bộ thảm thực vật đã chết hoặc đang héo tàn: cỏ dại, cỏ, lá cây, bụi cây, v.v. Nhớ kiểm tra mái nhà, máng xối, hè/hiên nhà, cầu thang, v.v.
- Đảm bảo cành cây cách xa ống khói hoặc ống lò 10 foot.
- Hạn chế các vật dụng dễ bắt lửa (bàn ghế ngoài trời, chậu cây, v.v.) trên hè.

VÙNG 1 – VÙNG GỌN GÀNG, SẠCH SẼ VÀ XANH TƯƠI

Vùng 1 rộng 30 foot tính từ các tòa nhà, cấu trúc, hè, v.v. hoặc tính đến đường giới hạn bất động sản, tùy theo vị trí nào gần hơn.

Mục tiêu là giảm bớt các vật liệu dễ bén lửa gần nhà của quý vị.

- Loại bỏ toàn bộ cây, cỏ và cỏ dại đã chết.
- Loại bỏ lá cây rụng hoặc khô và lá cây thông khô sần, mái nhà và máng xối.
- Loại bỏ cành cây xà xuống trên mái nhà và thường xuyên tỉa cây để giữ khoảng cách 10 foot giữa các cành cây với cây cối khác.
- Di dời các đồng gỗ sang Vùng 2.
- Loại bỏ hoặc tỉa các cây và bụi cây dễ bén lửa ở gần cửa sổ.

VÙNG 2 – VÙNG GIẢM CHẤT ĐỐT CHÁY

Vùng 2 mở rộng từ 30 foot đến 100 foot tính từ các tòa nhà, cấu trúc, hè, v.v. hoặc tính đến đường giới hạn bất động sản, tùy theo vị trí nào gần hơn.

Mục tiêu là giảm sức nóng và sự lây lan của ngọn lửa.

- Cát hoặc gặt cỏ hàng năm để duy trì độ cao tối đa 4 inch.
- Loại bỏ tất cả các cành cây cách mặt đất từ 6 foot trở xuống.
- Tạo khoảng không về chiều ngang và chiều dọc giữa cỏ, bụi cây và cây.
- Loại bỏ lá cây, lá cây thông, que, quả thông và cành cây nhỏ rơi rụng.
- Tạo khoảng đất trống tối thiểu 10 foot xung quanh đồng gỗ lộ thiên.

TAO DỰNG KHÔNG GIAN PHÒNG VỆ

VÙNG 0

0-5 Ft.
Vùng Chống Tàn Trỏ

VÙNG 1

5-30 Ft.
Vùng Gọn Gàng, Sạch Sẻ và Xanh TƯƠI

VÙNG 2

30-100 Ft.
Vùng Giảm Chất Đốt Cháy

